



Прилавок холодильный высокотемпературный предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Плавная регулировка температуры от 5 до 15С. Закрытая охлаждаемая витрина имеет большую полезную площадь для выкладки блюд и напитков. Внутренний объем витрины имеет принудительную циркуляцию охлаждаемого воздуха и лампы подсветки. Основание витрины представляет собой охлаждаемую ванну с набором гасстроемкостей, в которых можно хранить салаты. Внизу нейтральный шкаф для хранения кухонного инвентаря. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. Направляющие для подносов входят в комплект поставки.

Наименование параметра	Величина параметра	
	ПВВ(Н) 70Т-С-НШ	ПВВ(Н) 70Т-С-01-НШ
Код изделия	210000001428	210000001429
Полезный объем, м <sup>3</sup>		
- витрины;	0,41	0,6
- ванны;	0,083	0,12
- суммарный	0,493	0,72
Демонстрационная площадь прилавка, м <sup>2</sup> :		
- полка витрины;	1,34	1,82
- ванны или столешницы;	0,49	0,68
- суммарная	1,83	2,5
Температура полезного объема, °С	5...15	
Род тока	переменный, однофазный	
Напряжение, В	230	
Частота, Гц	50	
Установленный номинальный ток в амперах А, не более:		
- холодильного агрегата;	3,7	4,7
- электродвигателя испарителя;	0,21	0,21
- лампы освещения	0,05	0,05
- суммарный	3,96	4,96
Номинальная мощность ТЭНа оттайки в Вт, не более	160	160
Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)	
Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм	960x510x174	1340x510x174
Масса, кг, не более	152	181